



ICUTECH PE-Randstreifen

PE-Randstreifen

Der ICUTECH PE-Randstreifen wird in den Stärken von 5 - 10 mm produziert. Vorrangiger Einsatzbereich des ICUTECH PE-Randstreifen ist die schallbrückenfreie Verlegung schwimmender Estriche, als Trennung des Estrichs vom Mauerwerk oder sonstiger Einbauten.



Technische Daten

Wärmeleitfähigkeit:	0,045
Stärken:	5 - 10 mm
Breiten:	bis 1.500 mm
Brandschutz:	B2 nach DIN 4102



Vorteile

Recyclebar; geringes Gewicht; hoher Wärmeschutz; hohe Trittschalldämpfung; bis 10 mm Stärke möglich.

Spezifikation

Rollenbreite:	80mm	100mm	120mm
Stärke:	5 mm	5 mm	8 mm
Länge:	50 m	50 m	50 m
VE:	15Rll.	12Rll.	10Rll.

Die Angaben basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie entbinden den Anwender nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen, da die Vielzahl möglicher Einflüsse bei der Verarbeitung und Anwendung nicht unserem Einfluss unterliegen.