

# Pflege-/Reinigungsempfehlung für RHONASTON®-Produkte

Stand: 01/2017

Die Pflege ist das Konservieren des sauberen Zustandes auf bestimmte Zeitdauer; unter Reinigung wird das Entfernen von Verunreinigungen von den Fußbodenoberflächen verstanden. Pflege und Reinigung von Industrieböden dienen u. a. zur Verbesserung der Begehsicherheit, der Hygiene am Arbeitsplatz, der Erhaltung des Nutzwertes und der optisch-ästhetischen Funktion. Imprägnierte Oberflächen zeigen herstellungs- und baustoffbedingt Unregelmäßigkeiten in Struktur und Farbgebung; ebenso wie Ausblühungen und Wolkigkeiten sind sie bei zementgebundenen Böden nicht auszuschließen. Sie sind daher kein Grund zur Beanstandung. An farbig versiegelten oder beschichteten Fußbodenoberflächen sind auch bei regelmäßiger Reinigung und Pflege typische Gebrauchsspuren, wie z. B. Kratzer, unvermeidbar. Um Schmirgeeffekten durch eingetragenen Schmutz vorzubeugen, sind ausreichende Schmutzfang- und Sauberlaufzonen zu planen. In stuhlrollenbelasteten Bereichen wird das Auslegen von Schutzmatte (z. B. Polycarbonat) empfohlen. Diese Maßnahmen tragen entscheidend dazu bei, die Optik und den Wert des Fußbodens möglichst lange zu erhalten.

## Erstpflge

= Konservierung durch Aufbringen eines Schutzfilms vor der ersten Nutzung	- Wischen - Polieren	Porenfüllende und anschließend filmbildende Pflegemittel auf Basis von Polymeren,  z. B. Thermodur Satina von Fa. Kiehl, Odelzhausen	Nach ausreichender Erhärtung des Fußbodens; frühestens 2 – 3 Tage nach Fertigstellung (20°C)  Bei elektrisch ableitfähigen Böden kann die Ableitfähigkeit beeinträchtigt werden. Auf geeignete Produkte ist zu achten!
---	-------------------------	--	--

## Unterhaltsreinigung

= regelmäßige Entfernung loser und leicht anhaftender Verschmutzungen  - ggf. Schutzfilm der Erstpflege auffrischen	<u>Trockenreinigung:</u> - Fegen - Saugen  <u>Nassreinigung:</u> - Wischen - Reinigungsautomat	Neutrale bis leicht alkalische Universalreiniger  z. B. Profloor Konzentrat oder Dopomat brillant von Kiehl, Odelzhausen	Täglich bis wöchentlich, je nach Art und Umfang der Verschmutzung  Keine sauren oder lösemittelhaltigen Reinigungsmittel verwenden!
---	--	--	---

## Grundreinigung

= Entfernung hartnäckiger Verschmutzungen und Pflegemittelrückstände  - Abtrag des Schutzfilms aus der Erstpflege  - erneute Einpflege durch Aufbringen einer Einpflege	<u>Mechanische Reinigung:</u> - Schrubben - Bürsten  <u>Maschinelle Reinigung:</u> - Ein- bzw. Zweischeiben-Reinigungsmaschinen - Reinigungsautomaten  Keine scheuernden Pads oder harten Bürsten verwenden!	<u>Universal-Grundreiniger</u>  z. B. Copex von Kiehl, Odelzhausen  <u>Alkalische Grundreiniger</u>  z. B. Dopomat forte von Kiehl, Odelzhausen	nur im speziellen Bedarfsfall  Da durch die Grundreinigung der Schutzfilm der Erstpflege entfernt wird, muss anschließend der Boden mit klarem Wasser gespült und erneut schutzbehandelt werden (siehe Erstpflege).
---	--	---	---

**Für LOTUSEAL®-Produkte verwenden Sie bitte die spezielle LOTUSEAL® Pflege- und Reinigungsempfehlung!**

### Reinigungsmittel und -verfahren immer an kleinen Probeflächen prüfen!

Diese Hinweise beruhen auf Erfahrungen aus der Praxis. Welche Reinigungsprodukte/-methoden für den jeweiligen Einzelfall am besten geeignet sind, empfehlen wir direkt mit einem kompetenten Reinigungs-Spezialisten abzustimmen.

### Reinigungs-Spezialisten, zum Beispiel:

Johannes Kiehl KG, Chemische Fabrik 85235 Odelzhausen Telefon 08134/93050 [www.kiehl-group.de](http://www.kiehl-group.de)